



## Leistungsumfang der Aufstellung und Inbetriebnahme von Eloma Kombidämpfern

- Anfahrt und Arbeitszeit des Technikers
- Auspacken und Einbringen des Geräte
- Aufstellen des Gerätes
- Elektrischer Anschluß an die vorhandene Steckdose/Anschlußdose
- Anschließen an den vorhandenen Wasseranschluß
- Anschließen an den vorhandenen Lüftungsanschluß
- Technische Inbetriebnahme des Gerätes
- Technische Einweisung des Bedienpersonals

Montagematerial und nicht in dem Leistungsumfang enthaltene Arbeiten werden gesondert in Rechnung gestellt.

Erforderliche Voraussetzungen für die Aufstellung:

- Gerät muß am Verwendungsort bereitstehen, vom Betreiber sind bei Bedarf Hilfskräfte zu stellen
- Elektro-, Wasser- und Lüftungsanschlüsse müssen vorhanden sein
- Alle bauseitigen Anschlüsse dürfen maximal 1 Meter vom Gerätestandort entfernt sein
- Elektroanschluß: Steckdose oder Anschlussdose, abgesichert laut technischer Daten
- Wasseranschluß: Anschluß mit G 3/4 A an Wasserhahn oder Absperrschieber
- Abluftanschluß: Anschluß an vorhandenes und zulässiges Abluftsystem
- Abwasseranschluß: Anschluß an das vorhandene Abwassernetz / Bodenablaufnetz

Können die Arbeiten wegen fehlender Voraussetzungen bei der 1. Anfahrt nicht abgeschlossen werden, gehen weitere Anfahrten zu Lasten des Auftraggebers